

GC DESMOLD

Descrição do Produto:

GC DESMOLD é um agente desmoldante para peças de borracha e plástico tais como , pneumáticos, solados, mangueiras, correias, tapetes, etc. Proporciona desmontagem com perfeito acabamento, pois substitui através de emulsão aquosa, o uso de silicone puro.

Composição:

Leva em sua moderna formulação siloxanos especias, tensoativos, emulsificantes e veículo.

Modo de usar:

Diluir na proporção mais adequada à necessidade, tipo de trabalho ou material a ser desmoldado. Para orientação geral, foram obtidas melhores resultados com diluição de 1 parte de GC DESMOLD para até 20 partes de água na desmoldagem de pneus. e 1 parte de GC DESMOLD para até 30 partes de água no trabalho com plásticos.

CARACTERÍSTICA FÍSICO-QUIMICA	
Aspecto:	Liquido
Cor:	Branca leitosa
Corrosão:	Negativa
ph	7,00 +- 0,5
Peso específico (25°C)	1,01 g/ml
Solubilidade em água	Total
Temperatura de Trabalho:	Até 250°C

Vantagens do Uso

GC DESMOLD é super econômico, pois além de ser uma emulsão de silicone, pode ser solubilizado em água. Assim ao contrario dos silicones puros, o excesso não mancham as peças iniciais, além de terem seu alto custo.

Principais Aplicações

Agentes desmoldante para peças de borracha e plástico tais como, pneumáticos, solados, mangueira, correias, etc.

Garantia

Nossos produtos são resultados de decênios de pesquisas e são fabricados dentro de moderna tecnologia e rígido controle de qualidade. A General Chemicals assume total responsabilidade quanto a qualidade e desempenho de seus produtos.

Válido por: 24 meses a partir da data de fabricação.

PRODUTO EXCLUSIVAMENTE DE USO PROFISSIONAL